

GRUNDODRILL 4 X

Tlačná a tažná síla 43 kN

Točivý moment 1.300 Nm

Míchací stanice MA 04. 60 l/min

1. Samohybná vrtací lafeta s gumovými pasy:

- 28 kW Dieselmotor KUBOTA
- pro pojezd a provoz vrtání
- Automatické povolování tyčí
- Pouzdro sondy včetně pilotní vrtací hlavy
- 48 m vrtacích tyčí (32 kusů.)
- Míchací bentonitová stanice MA 04
- S vlastním pohonem
- Hydraulický přikotvovací systém
- Bezpečnostní vybavení
- Servisní vybavení



Technické údaje

Délka (transport/pracovní)	3.330 / 3.965	mm
Šířka	900	mm
Výška (Transport/pracovní)	1.965 / 1.530	mm
Váha včetně tyčí. 32 ks (plný zásobník)	1.650	kg
Náklon	15	°
max. Tažná síla	43	kN
max. Tlačná síla	43	kN
Točivý moment	1.300	Nm
max. Otáčky	230	U/min
Průměr pilotního vrtu	80	mm
Průměr vrtacích tyčí (Ø ve spoji / Ø tyč)	48 / 38	mm
Užitná délka vet tyčí	1.500	mm
max. Rychlost posuvu	0,6	m/sek.
max. Rozšíření	235	mm
max. Průměr trubky	160	mm
Maxdélka vrtu	100	m
max. hloubka měření	16	m
Radius vrtacích tyčí	25	m
max. Rychlost pojezdu	2	km/h
Barva (Standard)	Blau (RAL 5015) / Schwarz / Grau	
Vestavěná hydraulika		
Pohonný motor	Diesel	
Výkon při 2.150 U/min	28	kW
Dieseltank	44	l
Startovací napětí	12	V
max. Hydraulický tlak	280	bar
Hyd.náplň (Mineralöl)	85	l

